

SUPRAVENT

Aqua

CAPPA CERTIFICATA

Prevenzione degli incendi
in cappe e condotti



CONTENIMENTO
DELLE FIAMME



ELIMINAZIONE
DELLE SCINTILLE



RIDUZIONE
DELLA TEMPERATURA

SUPRAVENT

Aqua

Cappa AQUA C70-AQ con
sistema di nebulizzazione e ricircolo dell'acqua.

Attivo per tutta la durata del servizio,
mantiene fredde le superfici interne,
neutralizza le scintille ed evita la propagazione del fuoco,
offrendo la massima sicurezza durante il servizio.



IN CONDIZIONI NORMALI

- ◆ **Estinzione immediata delle scintille**, vengono neutralizzate all'ingresso della cappa prima di raggiungere il condotto di aspirazione.
- ◆ **Temperatura di uscita inferiore a 45 °C**, al di sotto del punto di autoaccensione dei grassi.
- ◆ **Cappa refrigerata e priva di accumulo di grasso** grazie al sistema di nebulizzazione d'acqua, che ne facilita la manutenzione e ne prolunga la vita utile.



IN CASO DI INCENDIO

- ◆ **Fiamme confinate**. Se le fiamme raggiungono la cappa, rimangono al di sotto. Il fuoco si placa una volta consumato il combustibile.
- ◆ **Il condotto di aspirazione è protetto**, poiché le fiamme e le scintille non lo raggiungono mai.
- ◆ **Temperatura massima di uscita dei gas di 145 °C**, ampiamente al di sotto del punto di infiammabilità dei grassi: >210 °C e della temperatura di autoaccensione >300 °C.

Dati estratti dalla Prova 26-001620.