

SUPRAVENT

Aqua

HOTTE CERTIFIÉE

Prévention des incendies
dans les hottes et les conduits



SUPRAVENT



CONFINEMENT
DES FLAMMES



ÉLIMINATION DES
ÉTINCELLES



RÉDUCTION DE LA
TEMPÉRATURE

SUPRAVENT

Aqua



Hotte AQUA C70-AQ avec système de pulvérisation
et de recyclage d'eau.

Le système fonctionne pendant toute la durée du service,
maintient les surfaces intérieures froides, neutralise
les étincelles et empêche la propagation du feu,
offrant ainsi une sécurité maximale pendant l'utilisation.



EN CONDITIONS
NORMALES

- ♦ **Extinction immédiate des étincelles.** Les étincelles sont neutralisées dès l'entrée de la hotte, avant qu'elles n'atteignent le conduit d'extraction.
- ♦ **Température de sortie inférieure à 45 °C**, en dessous du point d'auto-inflammation des graisses.
- ♦ **Hotte refroidie et exempte d'accumulation de graisse** grâce au système de pulvérisation d'eau, qui facilite l'entretien et prolonge sa durée de vie.



EN CAS
D'INCENDIE

- ♦ **Flammes confinées.** Si les flammes atteignent la hotte, elles restent confinées sous celle-ci. Le feu diminue une fois le combustible consommé.
- ♦ **Conduit d'extraction protégé.** Les flammes et les étincelles n'atteignent jamais le conduit.
- ♦ **Température maximale des gaz en sortie : 145 °C.** Point d'inflammabilité des graisses: >210 °C / Température d'auto-inflammation: >300 °C.

Données issues de l'essai 26-001620.



AVS CHARCOAL

AVS CHARCOAL
04 81 65 84 90 | info@avscharcoal.fr
www.avscharcoal.fr

supravent@supravent.com
www.supravent.com